

正面---

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

1000Mbps网络分线器

MT-SE2
MT-SE3

广东视腾电子科技有限公司

包装清单

MT-VIKI[®]

1进2出/1进3出
1000Mbps网线分线器

USB-C接口
电源线

三合一
使用手册×1

产品简介

这款RJ45网络分线器可以帮您把一个网口扩展成2/3个网口，轻松解决装修布线预留网口不够的难题，接口满足1000Mbps高宽带接入需求，同时连接IPTV机顶盒+路由器，观看电视和使用网络两不误，使用纯铜网线连接，传输距离高达100米也能跑满千兆宽带。

产品特点

- 铝合金外壳轻便耐用
- 支持100米延长，无损传输
- 支持扩展2/3个网口同时上网
- 支持1000Mbps宽带，网速跑满
- 单个产品即可扩展网口，无需成对使用

连接示意图
MT-SE2

路由器

DC 5V供电

MT-VIKI[®]

电脑

机顶盒

提示：请连接电源使用

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

合格证

产品名称：1000Mbps网络分线器

型号及规格：MT-SE2 / MT-SE3

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000868828

广东视腾电子科技有限公司
GUANGDONG MT-VIKI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

反面---

MT-SE3

路由器

DC 5V供电

电脑

机顶盒

提示：请连接电源使用

使用说明

第一步：先连接电源，然后用一条网线的一端连接到您的预留网口，另一端连接到网络分线器，注意看分线器指示灯是否闪烁。

第二步：用2/3条网线的一端连接到网络分线器，另一端连接到需要使用网络的设备，如IPTV机顶盒/路由器等。注意看分线器指示灯是否闪烁。

第三步：等待网络连接成功即可，初次连接请检查是否所有扩展设备都可以正常使用网络。

参数规格

型号	MT-SE2	MT-SE3
端口	RJ45网口 *3	RJ45网口 *4
传输速率	≤1000Mbps	
电源	电源5V	
工作温度	0℃~55℃	
存储温度	-20℃~60℃	
产品尺寸	L57*W58*H18 (mm)	L70.6*W58*H18 (mm)
外壳材质	铝壳	

注意事项

- 请勿敲打、撞击或强震产品
- 应避免被雨淋，严禁用水冲洗
- 勿存储于极端高温/低温或潮湿场所
- 避免供电不足，请连接标准规格电源使用
- 请放置于儿童不能触及的地方，禁止儿童单独操作
- 请勿自行拆装或维修产品，产品维修请联系售后(4000868828转1)

保 修 卡

1000Mbps网络分线器

产品型号：_____

保修期自_____年 月 日起至_____年 月 日止

经手人：_____销售公司（盖章）
_____年 月 日

保修说明

- 自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为损坏(如人为拆卸零件不当、处理损坏等)、自然灾害(如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害)所引起的损害,不属于此保修范围。
- 消耗品(如电池等)及配件的更换,不属于保修卡的保修范围。
- 本保修卡所列各栏,如实填写,并盖有经销店印视为有效。
- 本保修卡一旦遗失不再补发,请务必妥善保管。
- 由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。
- 本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

单页55x70mm