

55.00 mm

70.00 mm

MT-VIKI®
迈拓维矩

合格证

产品名称：双向HDMI切换器

型号及规格：MT-HD121

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线：4000 868 828

广东视腾电子科技有限公司

MT-VIKI®
迈拓维矩

双向HDMI切换器使用说明书

MT-HD121

广东视腾电子科技有限公司

简介：

这款两口双向手动HDMI切换器可以方便简单的将两路高清信号源切换到任何一个高清显示设备或者是投影仪。同时也可以分配一路高清信号到两个显示器或者投影仪上。支持3D，4K功能。是一款支持高清分辨率4K的高质量迷你HDMI双向切换器。我们的这款设备主要应用于安全中心，数据控制中心，信息分配，会议展厅，学校和企业培训等环境。

备注：

不可在两个显示器上同时显示一个信号源的信号，你一定要通过切换按钮来切换到想要显示的信号源。

1

特征：

- 将两路HDMI（DVD或者PS3）信号源输出到一个HDMI显示器或者TV上
- 将一路HDMI（DVD或者PS3）信号源输出到两路HDMI显示器或者TV上
- 产品无需电源，如有出现供电不足（闪屏、雪花.....）的情况下，请自行购买安卓充电线即可
- 控制方式：手动电子切换
- 2个LED显示信号灯
- 3个HDMI接口
- 简单安装操作
- 支持3D, 1080p, 4k*2k
- 尺寸：5.5*5.5*2cm
- 外壳材质：塑壳

2

参数表：

输入DDC信号：	5V P-P（TTL）
最大信号链范围：	4K@60Hz
输出视频：	HDMI 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/2.0
垂直频率范围:	50/60 Hz
视频放大带宽：	600MHz/18Gbps
交错（50 & 60Hz）：	480i，576i, 1080i
逐行：	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
操作温度：	0度到70度
存储温度：	-10度到80度
操作湿度：	10% to 85%（无凝结）
储存湿度：	5% to 90%（无凝结）
额外电源：	无需额外电源
功耗：	5W
使用说明书：	中文

3

包装清单：

- 1台主要设备单元
- 一个说明书

操作与连接：

一个输入两个输出案例

两个输入一个输出案例

4

注意：请按照使用说明书操作设备，以确保长时间的使用寿命

1. 设备应该存放在干燥的地方，远离潮湿，高温，灰尘，易侵蚀，易氧化的环境

2. 避免所有部件被碰撞，剧烈摇晃，摔落，请不要打开外壳，不要碰触内部部件。

5

MT-VIKI®
迈拓维矩

保修卡

双向HDMI切换器

产品型号：_____

保修期自_____年 月 日起至_____年 月 日止

经手人：_____

销售公司（签章）
_____年 月 日

保修说明

1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的损害，不属于此保修范围。

2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。

3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销店印视为有效。

4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。

5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。

6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd