



70.00 mm	55.00 mm																						
	MT-VIKI[®] 迈拓维矩 合格证 产品名称：双向DP切换器 型号及规格：MT-DP121 检 验：_____ 检验日期：_____ 经检验合格，准许出厂 销售服务专线：4000 868 828 广州市迈拓维矩电子有限公司	MT-VIKI[®] 迈拓维矩 双向DP切换器使用说明书 MT-DP121 广州市迈拓维矩电子有限公司	简介： 这款两口双向手动DP切换器可以方便简单的将两路高清信号源切换到任何一个高清显示设备或者是投影仪。同时也可以分配一路高清信号到两个显示器或者投影仪上。支持3D，4K功能。是一款支持高清分辨率4K的高质量迷你DP双向切换器。我们的这款设备主要应用于安全中心,数据控制中心,信息分配,会议展厅，学校和企业培训等环境。 备注： 不可在两个显示器上同时显示一个信号源的信号，你一定要通过切换按钮来切换到想要显示的信号源。 1	特征： 1、将两路DP信号源分别传输到一个DP显示器或TV； 2、将一路DP信号源分别传输到两个DP显示器或TV； 3、产品功耗低，无需电源，如有出现供电不足（闪屏、雪花。。。）的情况下，请自行购买安卓充电线，通过USB供电即可； 4、控制方式：手动按键电子切换； 5、2个LED显示信号指示灯； 6、3个DP接口； 7、安装简单，操作便捷； 8、尺寸：5.5*5.5*2cm； 9、外壳材质：ABS塑料； 2	参数表： <table><tr><td>分辨率：</td><td>4K@60Hz向下兼容</td></tr><tr><td>视频带宽：</td><td>最高 21.60 Gbit/s</td></tr><tr><td>操作温度：</td><td>0°C-70°C</td></tr><tr><td>存储温度：</td><td>-10°C -80°C</td></tr><tr><td>操作湿度：</td><td>10% to 85%(无凝结)</td></tr><tr><td>储存湿度：</td><td>5% to 90%(无凝结)</td></tr><tr><td>额外电源：</td><td>无需额外电源</td></tr><tr><td>功耗：</td><td><1W</td></tr></table> 3	分辨率：	4K@60Hz向下兼容	视频带宽：	最高 21.60 Gbit/s	操作温度：	0°C-70°C	存储温度：	-10°C -80°C	操作湿度：	10% to 85%(无凝结)	储存湿度：	5% to 90%(无凝结)	额外电源：	无需额外电源	功耗：	<1W	包装清单 • 双向DP切换器 1台 • 使用说明书 1本 • 1.2米USB电源线 1条 操作与连接： 一个输入两个输出案例  两个输入一个输出案例  4	注意:请按照使用说明书操作设备,以确保长时间的使用寿命 1设备应该存放在干燥的地方,远离潮湿, 高温, 灰尘, 易侵蚀, 易氧化的环境 2避免所有部件被碰撞,剧烈摇晃,摔落,请不要打开外壳,不要碰触内部配件。 5
分辨率：	4K@60Hz向下兼容																						
视频带宽：	最高 21.60 Gbit/s																						
操作温度：	0°C-70°C																						
存储温度：	-10°C -80°C																						
操作湿度：	10% to 85%(无凝结)																						
储存湿度：	5% to 90%(无凝结)																						
额外电源：	无需额外电源																						
功耗：	<1W																						