

正面---

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

HDMI[®] 音频分离器

MT-HA22

广东视腾电子科技有限公司

产品简介

本款音频分离器是一款把HDMI信号连接到单个HDMI显示设备（如电视、投影仪）并独立输出立体声+SPDIF信号，实现HDMI信号的音频同步分离。主要应用于家庭影院、游戏娱乐、会议演讲、多媒体教学等场所

产品特性

- 支持分辨率4K@60Hz
- 支持音频输出：SPDIF+3.5mm音频
- PASS、2.0CH、5.1CH三种音频模式选择
- 支持音频同步分离输出
- 支持ARC音频回传功能
- 即插即用，安装简单

包装清单

HDMI音频分离器	1个
USB供电线	1个
说明书	1本

接口展示

声道开关说明

音频模式	模式说明
PASS	不固定输出声道，让输入设备直接读取OUT接口所连接设备的音频信息
2.0CH	所有音频接口输出2.0声道
5.1CH	所有音频接口输出5.1声道，向下兼容2.0声道

*产品支持“OUT”、“S/PDIF”、“AUDIO”接口同时输出音频

合格证

产品名称：HDMI[®] 音频分离器
型号及规格：MT-HA22

检 验：_____
检验日期：_____
经检验合格，准许出厂

销售服务专线：4000868828
广东视腾电子科技有限公司

反面---

产品参数

产品名称	HDMI [®] 音频分离器
产品型号	MT-HA22
输入接口	HDMI [®] ×1
输出接口	HDMI [®] ×1+3.5mm音频×1+S/PDIF×1
支持分辨率	4K@60Hz，向下兼容
色彩空间	8 bits
视频格式	RGB，YCbCr4:4:4，YCbCr4:2:2，YCbCr4:2:0
音频接口	3.5mm、SPDIF光纤
光纤音频格式	支持PCM/LPCM/AAC/Dolby，支持2.0/2.1/5.1声道
3.5mm音频格式	支持PCM/LPCM，支持2.0声道

HDMI [®] 音频格式	支持PCM/LPCM/AAC/DTS/Dolby 支持2.0/2.1/5.1/7.1声道
音频采样率	24bit 192kHz（Max）
带宽	18Gbps
接口协议	HDMI [®] 2.0
兼容系统	Windows/Mac OS/Linux/Android
静电保护	±3KV（接触放电）
电源	DC 5V
工作温度	0°C-50°C
工作湿度	10%-70%RH（不凝固）
外壳材质	铝壳

连接示意图

HDMI[®]

"The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries." OR "The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

保 修 卡

HDMI[®] 音频分离器

产品型号：_____
保修期自 年 月 日起至 年 月 日止
经手人：_____
销售公司（盖章）
年 月 日

保修说明

- 自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理不当、意外跌落、进水、火灾、鼠咬等自然灾祸）所引起的故障，不属于此保修范围。
- 消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。
- 本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销商印视为有效。
- 本保修卡一旦遗失不再补发，服务必须靠信誉。
- 由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。
- 本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronics Technology Co., Ltd

单页75×65