



型号及规格：**MT-HD0112**

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

广东视腾电子科技有限公司

OUT1	OUT2	OUT3	OUT4
OUT5	OUT6	OUT7	OUT8
OUT9	OUT10	OUT11	OUT12

4

12画面视频拼接器

MT-HD0112

广东视腾电子科技有限公司

本说明书内容受法律版权的保护,未经书面许可,不得以任何形式进行复制和传播。

MT-HD0112 HDMI图像拼接器可以支持输入拼接画面和不拼接画面混合模式,同时显示在不同的屏幕上,客户可以通过级联模式组合成任意拼接方案去显示。HDMI图像拼接器采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术,分割后画面无延时,无拖尾现象,自然流畅,画质清晰。

1

- 全硬件构架,无需软件设置,即插即用。
- 支持音频输入和输出。
- 支持断电记忆功能。
- 分辨率支持1280*720@60Hz\1920*1080@60Hz
- 切换方式:遥控切换,面板按键切换。
- 拼接16种模式可随意更改:1X1、2X1、3X1、2X2、4X1、2X3、3X2、2X4、4X2、2X5、2X6、3X3、3X4、4X3、5X2、6X2等模式,出厂已默认设置为1X1拼接模式。

MT-VKI
12PORT HDMI VIDEO SPLICER
 WITH DVI-D

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

IN VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

① ② ③

2

[illegible]

3

A	A	A	A
A	A	A	A
A	A	A	A

A	OUT1	A	A	A
	OUT2	A	A	A
A		A	A	A

A	OUT1	A	A	A
	OUT2	A	A	A
	OUT3	A	A	A

5

按照拼接模式列表指引连接

10

名称	规格
输入接口	HDMI*1
输出接口	HDMI*12
分辨率	支持720P/1080P向下兼容
HDMI兼容	HDMI1.4
HDCP兼容	HDCP 1.4
色彩深度	24bit,1677万色
识别方式	自动识别
输出接口	HDMI
输出格式	数字视频和I2S数字音频信号同时输出
输出刷新频率	60Hz
色彩深度	24bit,1677万色
供电电压	DC12V
最大功耗	12W
显示单元	支持12个显示单元
工作温度	0°C-65°C
工作湿度	相对湿度小于95%
外壳	金属外壳
机身尺寸	39.2x8.3x3.3CM
机身重量	0.67 Kg
质保	一年

11

现象	处理方法
不开机 (电源指示灯不亮)	1、检查电源适配器线是否有损坏，不开机 2、电源是否已接入 3、确认电源是否供电正常。
单个或多个接口 无信号输入	1、检查输入接口是否有信号或者与信号源端口是否接触良好 2、更换一条HDMI线测试 3、输入信号是否超出本产品的输入范围

1、HDMI拼接器	1台
2、脚垫	4个
3、电源适配器	1个
4、红外遥控	1个
5、使用说明书	1本
6、挂耳	1对

12

保 修 卡

12画面视频拼接器

产品型号: _____
 保修期自 _____ 年 月 日起至 _____ 年 月 日止
 经手人: _____ 销售公司 (签章) _____
 _____ 年 月 日

- 1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不交、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的损害，不属于此保修范围。
- 2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。
- 3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销商印视为有效。
- 4.本保修卡一旦遗失不再补办，请务必妥善保管。
- 5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不予保修服务。
- 6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司
Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

9