

8 进 1 出 一体式 LED KVM 切换器

MT-1568UL

一、产品介绍

一体式(KVM)控制平台具有提高效率、使用简单,易于管理、节约成本、环保节能等特点,其高度为标准 1U,符合机架结构,节省机柜的 85%以上使用空间。采用铁壳,轻易简便,随时提携进出,具有良好的防腐蚀性、散热功能。



二、产品特点

- 1.最佳分辨率可达 1920*1080
- 2.支持密码防护以及搜索 PC 服务器
- 3.内置键鼠,支持外接本地 USB 键鼠

产品资讯如有修改或变更,恕不另行通知。

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

- 4.支持 1 个外接显示器输出(可当作级连端口)
- 5.15.6 英寸 LED 液晶显示屏支持自动调节功能
- 6.抽拉式安装设计，可以调整长度以适应机架空间
- 7.98 键键盘和 TouchPAD 触摸滑动鼠标组合设计
- 8.无需额外软件，可通过面板按钮，热键或 OSD 屏幕菜单功能切换
- 9.支持各种服务器操作系统:Dos/Windows 系列、Linux、Unix、Mac OS 8.6/9/10, SUN Solaris 8/9.....

三、连接示意图



广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

四、参数规格

名称		规格参数	
接口类型		VGA	
键鼠端口		USB*2	
液晶显示	显示屏类型	TFT LED Panel	
	可视面积	15.6 寸	
	显示屏大小	359.5(H)*233.8(V)MM	
	分辨率	1920*1080@60Hz	
	色彩显示	Color-262K	
	对比度	800:1	
		像素间隔	
		0.17925(H)X0.17925(V)	
键盘设计		98 键	
输入端口		8	16
输出端口		1	
PC 端口连接器		VGA A 型母座	
控制端口连接器		VGA A 型母座、USB A 口	
带宽		最大 3G	
HDCP 技术		不支持	
支持视频格式		外置显示分辨率:1080P@60Hz 向下兼容 内置显示屏分辨率:1080P@60Hz 向下兼容	
色彩空间		RGB4:4:4,YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2	
支持视频分辨率		1080P@60Hz 向下兼容	
兼容系统		WINDOWS 全系列、Mac、麒麟/Ubuntu 双系统	
USB 协议		USB1.1	
EDID 逻辑		内置 EDID	
增益模式说明		[HOME]+[HOME]+g+1/2/3/4/5/6	
指示灯状态		对应端口切换对应的指示灯	数码管显示对应端口
复位功能		断电复位/复位键复位	

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

热插拔	支持	
静电保护	±6KV(接触放电)	
固件升级	支持 USB 升级	
控制方式	按键切换、热键切换、OSD 菜单切换	
电源	DC12V	
输入电压	电源 AC100V~260V,50/60 Hz	
功耗	9W	16W
产品尺寸(mm)	479*410*44(包含挂耳)	
操作温度	0°C~50°C	
存储温度	-20°C~60°C	
外壳材质	金属	

五、产品清单

- 1. 一体式 LED KVM 切换器 *1
- 2.KVM 线 1.5m*4 + KVM 线 1.8m*4
- 3.电源适配器*1
- 4.使用手册*1

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

