

MT-VIKI[®] 迈拓维矩 HDMI无线传输器 HDMI接口 MT-EDW20 广州市迈拓维矩电子有限公司	声明 *所有的产品和品牌名称都可能是相应生产商 的商标或是注册商标。TM和R的标示有可能在本说明书上被省略。本说明书所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果演示图和示意图仅供参考（图片为合成图、模拟演示图）有关产品的外观（包括但不限于颜色）请以实物为准。迈拓维矩始终竭力提供最优质产品给客户，所以产品软件与硬件保持不断升级，说明书中所包含的信息，如有更改，恕不另行通知。	产品简介 HDMI 传输器采用标准以太网 TCP/IP 协议，通过无线 WIFI 信号传输高清音视频信号，可实现点对点应用，多对一应用。该设备拥有卓越的图像处理和传输能力，使信号传输更加流畅和稳定，是一种经济高效的 HDMI信号无线延长方式。 产品参数 支持协议..... HDCP 1.2 压缩格式.....H.264 像素带宽.....165MHz， 全数字接口带宽.....总带宽 6.75Gbps 最大支持分辨率.....1920X1080P@60Hz 接口..... HDMI-A 接口 WIFI 射频功率.....13dbm 无线标准.....802.11ac 信号方向.....单向 无线频率.....2.4GHz/5GHz 工作温度.....-5℃ ~ +70℃ 存储温度.....-20~+60℃ 工作湿度.....10~90%RH（无冷凝） 存储湿度.....5~95%RH（无冷凝） 最大功耗.....9W	产品特点 ①:通过内置无线 WIFI 传输 HDMI 视频和音频信号。 ②:空旷环境最远传输 20 米，隔墙最远传输 10 米。 ③:高清视频信号分辨率最高可达到 1920*1080P @60Hz 支持 WIFI 自动链接。 ④:采用国际标准 H.264 格式来压缩和解压视频，有效提高传输效率，保证播放的流畅性。 ⑤:符合 HDCP 1.2 标准-高带宽数字内容保护技术。 ⑥:能够自动识别和配置各种显示模式。 ⑦:内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定。 ⑧:内置 ESD 静电保护电路，全方位保护系统安全。 ⑨:安装简单方便，即插即用，无需设置。 连接示意图	1：TX端按键为配对按键，RX端为复位按键 2：TX与RX配对成功时蓝灯闪烁 3：TX与RX配对不成功时蓝灯常亮 配对操作：接收发射分别接上电源，用一条HDMI线把发射端跟接收端连接起来，分别等接收发射蓝色指示灯亮起，按下发射端按键再按下接收端按键，等待几秒接收发射蓝色指示灯闪烁，配对成功。 注：RX接上电源，长按RX端按键2-3秒左右，再松开，开启复位功能	MT-VIKI[®] 迈拓维矩 保 修 卡 HDMI无线传输器 产品型号：_____ 保修期自 ____年__月__日起至 ____年__月__日止 经手人：_____ 销售公司（ 签章 ） 年 月 日 保修注意事项 一、保修范围 凡在中国境内购买的自购买之日起一年内保修。因制造或零部件质量问题造成的损坏或故障，属于本保修卡确认的范围。 下列情况不属于免费保修范围： 1、保修卡已失效，保修卡复制者。 2、由于火灾、人祸、电压等不可抗力原因引起的损坏。 3、客户擅自进行修理、改动、拆卸、保养等造成的损坏。 4、使用寿命的消耗品。 5、使用卡需要加盖经销商公章，方可生效。 广州市迈拓维矩电子有限公司 GUANGZHOU MT-VIKI ELECTRONICS CO., LTD	MT-VIKI[®] 迈拓维矩 合格证 产品名称： HDMI无线传输器 型号及规格： MT-EDW20 检 验：_____ 检验日期：_____ 经检验合格，准许出厂 销售服务专线：4000 868 828 广州市迈拓维矩电子有限公司
---	--	--	---	---	---	--