

正面---

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

音频光纤延长器

MT-EA2

广东视腾电子科技有限公司

注意事项

- 设备应放置在通风、干燥、阴凉的环境中，避免高温、潮湿、阳光直射、灰尘过多，远离火源和强电磁干扰源。
- 请使用本产品配套的电源适配器，禁止使用电压、电流不匹配的电源，以免烧毁设备。
- 禁止私自拆卸、改装设备，否则将失去保修资格，且可能导致设备损坏或安全隐患。
- 安装前请先区分发射器与接收器，避免无信号输出。
- 插拔线缆时，应握住接头部分，避免拉扯线缆，防止线缆断裂或接口损坏。
- 长期不使用设备时，应拔掉电源适配器，避免待机功耗和设备老化。

产品特点

- 使用单根SC接口光纤将音频信号传输至20KM远。
- 平衡传输模式，抗干扰能力强。
- 即插即用，无需驱动。
- 广播级音效，无损音质。

产品简介

本款音频光纤延长器采用先进的音频信号传输技术，通过光纤实现音频信号的远距离传输，具有高保真隔离抗干扰能力，无需驱动，即插即用，广泛适用于家庭影音、会议系统、校园广播、舞台音响等多种场景，有效解决音频信号传输距离短、易受干扰的问题，为您提供清晰、稳定的音频体验。

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

保 修 卡

音频光纤延长器

产品型号：_____

保修期自 _____ 年 月 日起至 _____ 年 月 日止

经手人：_____

销售公司（盖章）
_____ 年 月 日

保修说明

1.自购买之日起，在正常使用情况下发生故障可得到一年的保修服务，但人为破坏（如人为拆卸零件不当、处理损坏等）、自然灾害（如火灾、地震、水灾、鼠害等自然灾害）所引起的损害,不属于此保修范围。

2.消耗品（如电池等）及配件的更换，不属于保修卡的保修范围。

3.本保修卡所列各栏，如实填写，并盖有经销店印视为有效。

4.本保修卡一旦遗失不再补发，请务必妥善保管。

5.由于消费者自身使用不当所引起的故障不给予保修服务。

6.本保修卡只限中华人民共和国境内有效。

广东视腾电子科技有限公司

Guangdong MT-VIKI Electronic Technology Co., Ltd

反面---

面板简介

发射器

音频输入端口

信号指示灯

电源接口

光纤接口

电源指示灯

接收器

信号指示灯

电源接口

光纤接口

电源指示灯

音频输出端口

	指示灯	指示灯状态	
TX/RX	P	常亮	设备上电
		灯灭	不通电
TX/RX	L	常亮	数据传输正常
		灯灭	连接异常

技术参数

产品名称	音频光纤延长器
发射器端口	3.5mm音频接口+RCA莲花头+SC光纤口
接收器端口	3.5mm音频接口+RCA莲花头+SC光纤口
传输距离	20KM
光纤类型	SC单模光纤
光波长	1310 nm/1550nm
发射光功率	-9 ~ -3 dBm
接收灵敏度	≤ -20 dBm
信号类型	TTL / LVTTTL
采样率	48KHZ
输入信号峰值	1.1Vp-p
输出阻抗	最小16Ω，最大600Ω
输入阻抗	最小600Ω，最大10KΩ
插入损耗	小于2dB
绝缘电阻	100MΩ
产品功耗	小于3W
音频频率响应	20Hz~20kHz (±0.1dB)
工作温度	0°~50°C
工作湿度	10%~70%RH（无凝固）
静电防护	±8KV（接触放电）
电源	DC 5V
材质	铁壳

连接示意图

注：
发射器的3.5mm音频接口和RCA莲花头输入只能二选一使用，不能同时接入音频输入设备；接收器的3.5mm音频接口和RCA莲花头可同时输出。

MT-VIKI[®]
迈拓维矩

合格证

产品名称：音频光纤延长器

型号及规格：MT-EA2

检 验：_____

检验日期：_____

经检验合格，准许出厂

销售服务专线: 4000 868 828

广东视腾电子科技有限公司

单页70x100mm